

BIANCO**Wtryskiwacz „BIANCO” – Tabela doboru dysz**


PRZEDZIAŁ MOCY SILNIKA [kW/Cyl]	OTWÓR KALIBROWANY dk [mm]	KOD DYSZY KALIBROWANEJ	KOD WTRYSKIWACZA
do 11	1,5	SWX3215	SW822.IGO dla 2 – sekcyjnego
od 11,5 do 14,5	1,75	SWX32175	
od 15 do 18	2,0	SWX3220	
od 18,5 do 22,5	2,25	SWX32225	SW823.IGO dla 3 – sekcyjnego
od 23 do 27	2,5	SWX3225	
od 27,5 do 30	2,75	SWX32275	SW824.IGO dla 4 – sekcyjnego
od 30,5 do 32	3,0	SWX3230	
od 32,5 do 33,5	3,25	SWX32325	
od 34 do 35	3,5	SWX3235	

UWAGA !!!


Tabela przykładowa doboru dysz dla czasów wtrysku na biegu jałowym 3 – 4 ms.
W przypadku czasów wtrysku benzyny 2 – 3 ms oraz samochodów z TURBO należy stosować dysze o około 0,3 mm większe niż podaje tabela.

UWAGA !!!

W zestawach wtrysków gazu znajdują się dysze o wymiarze dk = 1.5 mm. Jest możliwość zamówienia dyszy o konkretnym rozmiarze dobierając według tabeli obok.

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

Nypel katowy 90° M6
doprowadzania gazu do kolektora
Kod: SW8540

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Króciec do MAP sensora
wtryskiwacza Bianco z
czujnikiem temp. z wtyczką
hermetyczną (M18x1)
Kod: SW6614MO58VH