

EXCLUSIVE *line*

STELLA

OB

**Najwyższa jakość
dla nowoczesnych
samochodów**

Sekwencyjny wtrysk gazu
IV generacji



ELPIGAZ Ltd.

Perseusza 9, 80-299 Gdańsk, Poland,
tel. +48 (58) 349 49 40, fax +48 (58) 348 12 11
info@elpigaz.com

www.elpigaz.com
www.shopgaz.pl

-ELPIGAZ
AUTOMOTIVE

EXCLUSIVE line

STELLA
OBD

Stella OBD to najnowszy wtrysk gazu firmy Elpigaz oferujący pełną współpracę z diagnostyką pokładową EOBD pojazdu. Należy do grupy produktów **EXCLUSIVELINE** zapewniającej najwyższy poziom jakości dla wymagających klientów.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Stella OBD to sekwencyjny wtrysk gazu IV generacji do aut 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 cylindrowych z systemem EOBD/OBDII, z wtryskiem wielopunktowym benzyny do kolektora ssącego wyposażonego w sondę lambda.

ZALETY PRODUKTU

- ✓ Wyposażony we wszystkie niezbędne czujniki:
 - czujnik temperatury reduktora
 - szeregowy czujnik ciśnienia i temperatury gazu
 - czujnik obciążenia silnika (MAP)
- ✓ Autoadaptacja ECU
- ✓ Pełna diagnostyka pracy na gazie
- ✓ Wireless connection - bezprzewodowe połączenie z PC
- ✓ Opatentowany, doskonały system emulacji wtryskiwaczy benzyny (AEB)
- ✓ Zabezpieczenie silnika przed pracą na ubogich mieszankach
- ✓ Pełna kompatybilność z EOBD/OBDII
- ✓ Parametry jazdy na gazie takie same jak na benzynie



ZALECANA KOMPLETACJA

Reduktory Vega-i i Vega-i Sport

- ✓ zapewniają najmniejsze zużycie gazu i szybkie przełączenie z benzyny na gaz

Wtryskiwacze Rosso, Argento i I-Plus

- ✓ równomierne i precyzyjne dawkowanie, prosty i tani serwis

Zbiorniki Hit i MoreMo

- ✓ duży wybór rozmiarów, mniejsza waga i szybki montaż

Wyposażenie zbiorników MVA Elpigaz ATO2

- ✓ montaż w różnych pozycjach (leżące, podwieszane, stojące) i łatwe podłączenie



SCHEMAT POŁĄCZEŃ STEROWNIKA STELLA OBD

PARAMETRY TECHNICZNE

- ✓ Napięcie zasilania: V batt = 10 ÷ 16V
- ✓ Zakres temperatur: -40 ÷ 125° C
- ✓ Prąd spoczynkowy (aktuatory nie pracują): I max ≤ 0,5A
- ✓ Prąd spoczynkowy w trybie gotowości: I standby ≤ 5µA
- ✓ Wtryskiwacze: I max = 6A, V batt, max = 16V
- ✓ Zawory gazowe (2 wyjścia):
 - P max = 50W, I max = 4A (wspólne wyjście)
 - P max = 25W, I max = 2A (oddzielne wyjścia)
 - Ciśnienie gazu: P max = 4,5 Bar

-ELPIGAZ
AUTOMOTIVE

info@elpigaz.com
www.elpigaz.com
www.shopgaz.pl

DMPL KPP.01.A-9.13