



Wtryskiwacz STELLA „GREY” – Tabela doboru dysz

PRZEDZIAŁ MOCY SILNIKA [kW/Cyl]	OTWÓR KALIBROWANY dk [mm]	KOD DYSZY KALIBROWANEJ	KOD WTRYSKIWACZA
do 8,9	1,4	RM3014	RM833.IRM dla 3 – sekcijnego RM834.IRM dla 4 – sekcijnego
od 9 do 10,5	1,6	RM3016	
od 11 do 16	1,8	RM3018	
od 16,5 do 19,5	2,0	RM3020	
od 20 do 28	2,2	RM3022	
od 28,5 do 35	2,4	RM3024	
od 35,5 do 42	2,6	RM3026	
od 42,1 do 48	2,8	RM3028	
powyżej 48,1	3,0	RM3030	

UWAGA !!!

Tabela przykładowa doboru dysz dla czasów wtrysku na biegu jałowym 3 – 4 ms.
W przypadku czasów wtrysku benzyny 2 – 3 ms oraz samochodów z TURBO należy stosować dysze o około 0,3 mm większe niż podaje tabela.

UWAGA !!!

W zestawach wtrysków gazu znajdują się dysze o wymiarze dk = 1.6 mm. Jest możliwość zamówienia dyszy o konkretnym rozmiarze dobierając według tabeli obok.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



Nypel katowy 90° M6
doprowadzania gazu do
kolektora
Kod: SW8540

